

VAS 611 005



CAR-connect GmbH
Am Egelingsberg 8
D-38542 Leiferde
Germany
Tlf. +49 (0) 5373 – 92197-0
Fax +49 (0) 5373 – 92197-88
info@car-connect.cc
www.car-connect.cc

VAS 611 005

Prøveudstyr til overroll- beskyttelsessystem

Indholdsfortegnelse

1 Generelt	2
1.1 Bemærkninger til vejledningen	2
1.2 Forklaring til piktogrammer	2
1.3 Mærkninger på enhederne	3
2 Teknik	4
2.1 Funktion	4
2.2 Sikkerhedshenvisninger	4
2.3 Vedligeholdelse og reparation	4
3 Betjeningsbeskrivelse	4
4 Garanti	5
5 Opbevaring af enhed	5
6 Tekniske data	5
7 Rengøring og dekontaminering	6

1 Generelt

1.1 Bemærkninger til vejledningen

Aktuelt teknisk niveau

Denne enhed svarer til det aktuelle tekniske niveau. Sikker funktion kræver en korrekt og sikkerhedsbevidst betjening af enheden.

Læs brugsanvisningen

Læs brugsanvisningen omhyggeligt, inden enheden tages i brug. Brugsanvisningen skal følges under alle omstændigheder.

Handlinger

Alle de handlinger, der er nødvendige for korrekt betjening, er beskrevet i brugsanvisningen og de dokumenter, der henvises til.

Afvigende arbejdsmåder må kun praktiseres, hvis de er udtrykkeligt tilladt af producenten.

Hvis enheden ikke benyttes i overensstemmelse med brugsanvisningen, kan den foreskrevne beskyttelse være indskrænket.

Generelle henvisninger

Kontrol-, montage- og reparationsarbejde må kun udføres af personale, som producenten har instrueret. Hvis fejl opstår, må disse kun udbedres egenhændigt, hvis de er markeret med den tilsvarende vedligeholdelsesproces i producentens instruktionsdokumenter.

1.2 Forklaring til piktogrammer

Følg alle henvisninger og sikkerhedsregler

I denne brugsanvisning er nogle afsnit markeret med internationalt kendte advarsler, advarselshenvisninger og generelle påbudstegn.

De enkelte piktogrammer forklares i det følgende.



Følg brugsanvisningen



Højspænding!
Forsigtig Livsfare!



Følg de generelle
henvisninger



Advarsel mod farlig
elektrisk spænding



Forbud for personer
med pacemaker



Vær opmærksom
på følgende!

1.3 Mærkninger på enhederne



CE-mærke




Bortskaf ikke med
husholdningsaffaldet



Maks. tilladte spænding



Jordforbindelse



Dobbelt eller
forstærket isolering



Farligt sted



Farligt sted




Højspænding!
Forsigtig Livsfare!



Fare for elektrisk stød



Læs brugsanvisningen
inden brug



Kvalitetsattest,
serienummer



2.1 Funktion

Enheden VAS 611 005 er et værktøj til at udløse overroll-beskyttelsessystemet i forbindelse med en funktionskontrol. I den sammenhæng skal arbejdsanvisningerne fra den guidede fejlfinding på VW- /Audi –mærke - CD'en følges. Enheden må kun anvendes inden for rammerne af den guidede fejlfinding.

2.2 Sikkerhedshenvisninger

Værktøjet må kun anvendes til formål, der ikke indebærer farer for mennesker og maskine. Enheden VAS 611 005 må kun anvendes som beskrevet i brugsanvisningen! Enhver ændring på enheden eller afvigende anvendelsesformer foregår på ejerens eget ansvar.

Sørg for, at enheden er i en upåklagelig tilstand, og at alle funktioner til en sikker drift er sikret. Følg de nationalt gældende bestemmelser til ulykkesforebyggelse.

Bær personligt beskyttelsesudstyr!

Kast eller tab aldrig enheden VAS 611 005. Misbrug aldrig enheden VAS 611 005, og lad ikke uinstrueret personale betjene den!

Sørg for, at enheden VAS 611 005 anvendes i et arbejdsområde, der er frit for varmekilder (maks. 40 °C / 77 °F), korroderende væsker, olie og fedt.

Enheden må aldrig anvendes i eksplosionsfarlige områder.

Sørg for, at enheden står på en skridsikker flade, og at den ikke kan blive beskadiget. Anvend kun værktøj og tilbehør, der ikke er slidt eller bærer tegn på nogen form for beskadigelse.

Beskadiget værktøj og tilbehør kan medføre alvorlige kvæstelser!



2.3 Vedligeholdelse og reparation

Producenten påtager sig intet ansvar for skader, der opstår som følge af ukorrekt reparation eller anvendelse af fremmede reservedele.

Forkert betjening af enheden, der fører til skader på enheden, udelukker garanti.

Kontakt altid i tvivlstilfælde en fagligt instrueret virksomhed eller firmaet CAR-connect.

Den pågældende kontaktadresse finder du i denne vejledning.

I tilfælde af synlige skader skal komponenterne skiftes ud. Beskadigede komponenter kan føre til alvorlige kvæstelser!

Kontrollér kontakter og forbindelser for beskadigelser.

Vedligeholdelse og reparation må kun udføres af autoriseret fagpersonale, der er blevet oplært af CAR-connect.

Yderligere informationer om service og oplæring kan fås via vores serviceadresse:

CAR-connect GmbH

Am Egelingsberg 8

D-38542 Leiferde

Tyskland



3 Betjeningsbeskrivelse

1. Forbind den orange forbindelsesledning med enheden og det pågældende koblingspunkt på bilen, i overensstemmelse med beskrivelsen af GFS'en med den 4-polede stikforbindelse.
2. Forbind enheden med strømstikdåsen på bilen via 12V-strømsstikket, og slå tændingen til.

3. Den grønne lystast ved knap 1 lyser og viser dermed, at enheden er driftsklar. Den røde lystast ved knap 2 lyser og viser dermed, at der er et lukket strømkredsløb til bilen. Hvis den røde ring ikke lyser, er strømkredsløbet til bilen ikke lukket. Hvis ready-LED'en nu blinker, er strømforsyningen mindre end 10 V og dermed for lav.
4. Tag enheden med ind i det sikkerhedsområde, der er beskrevet i GFS'en, foran bilens højre stænkskærm, og sørg for, at tilledningerne er uden beskadigelse og ikke ligger på en usikker måde. Vær opmærksom på bilens omkreds, og sørg for, at ingen kommer tættere end 2 meter på bilen. Fortæl personer, der evt. befinder sig i rummet, at der lyder et højt knald, og at de ikke må komme tættere end 2 meter på bilen. Sørg evt. for beskyttelsesudstyr til dig selv og tilstedeværende personer (høreværn).
5. Tryk på knap 1, og hold den inde med venstre tommelfinger indtil udløsning. Ready-LED'en blinker i 5 sekunder.
6. Derefter lyser ready-LED'en fast i 5 sekunder. Imens udløser du overroll-beskyttelsessystemet ved at trykke kort på knap 2. I denne cyklus (punkt 6+7) er kun en udløsning mulig. Hvis overroll-beskyttelsessystemet er i orden, skal det nu være udløst.

Da enheden er egensikkert mod forkert betjening, skal denne udløsningsproces overholdes præcist.

Enheden kan opdateres. Hvis en opdatering er nødvendig, kan opdateringssoftwaren downloades i downloadområdet på www.car-connect.cc. Download softwaren, og udfør installationen på din pc. Forbind USB-kablet, der er en del af leveringen, med enheden og din pc, hvis installationssoftwaren opfordrer til dette.

Der er en 8A-sikring i stikket til bilens strømstikdåse. Denne kan udskiftes af brugeren efter behov. Til det formål skrues stikket på.

4 Garanti

For enheden VAS 611 005 yder CAR-connect GmbH en garanti på 24 måneder mod defekter, der skyldes materiale- eller fabrikationsfejl.

Garantiperioden begynder med leveringsdatoen, der findes på regningen eller følgesedlen.

Garantien gælder for brugeren/køberen, hvis enheden er indkøbt på et autoriseret salgssted og er blevet anvendt i overensstemmelse med formålet.

Garantien bortfalder, hvis enheden er blevet anvendt i modstrid med den bestemmelsesmæssige anvendelse og til andre formål.

Garantien bortfalder også, hvis enheden ikke er blevet taget i brug i overensstemmelse med brugsanvisningen.

I tilfælde af en defekt eller fejl reparerer og udskifter CAR-connect kun fejlbehæftede dele efter eget skøn.

Serviceadresse:

CAR-connect GmbH

Am Egelingsberg 8

D-38542 Leiferde

Tyskland

5 Opbevaring af enhed

Enheden opbevares i den medfølgende kuffert.

6 Tekniske data

Indgangsspænding på 12V –strømtikket: 10-16 V

Maksimal strøm på 12V –stikket: 8 A

Udgangsspænding på den 4-polede tilslutningsdåse: 10-16 V

Indgangsspænding på mini-USB-stikket: 4,45 V - 5,50 V

2-hånd-sikkerhedsbetjening til udløsning

Anvendelse i lukkede rum.

Enheden VAS 611 005 kan via NN anvendes op til 4000 meter.

Enheden VAS 611 005 kan anvendes op til 40 °C.

Enheden VAS 611 005 er specificeret til en relativ fugtighed på 10 til 80 % ved maks. 25 °.

Enheden VAS 611 005 er specificeret til opbevaring ved -20 til 55 °C og en relativ luftfugtighed på 10 til 80 %.

7 Rengøring og dekontaminering

Rengøring og dekontaminering er kun tilladt med en tør klud.



CAR-connect GmbH
Am Egelingsberg 8
D-38542 Leiferde
Germany
Tlf. +49 (0) 5373 – 92197-0
Fax +49 (0) 5373 – 92197-88
info@car-connect.cc
www.car-connect.cc